




Code Article Central: D04076G09-A

Créé: 05/09/2005

Référence Commerciale: ES1350

Modifié: 18/06/2015



Final Outlook	D0409-A
Approval date	01/11/2010

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	120,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	760	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	GEL	
Alliage grille:	Ca/Ca	

BAC

Type:	D04	BLACK
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Flat/Screw	BLACK
Polarité:	ETN 3	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	513
Largeur (± 2mm):	189
Hauteur (± 2mm):	223
Poids batterie (kg ± 5%):	40,00

BOUCHONS

Type:	6 x M18 Valve	GREY MEDIUM
-------	---------------	-------------

POIGNEE

Type:	2 x Rope (Rigid holde	BLACK
-------	-----------------------	-------

AUTRES

Tube de dégazage:	No
Gel	

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.